

カーコン・ボディガラスコーティング作業工程



1

ボディチェック

洗車前に車輻ボディの表面状態をチェックします。



2

洗車

泡立てたシャンプーを清潔なスポンジに含ませ軽く滑らせるように洗車します。



3

鉄粉除去

鉄粉、ピッチタール等、塗装表面の汚染物を除去します。
※お車の状態により作業します。



4

マスキング

ポリッシングを行う前にマスキングを行います。



5

ポリッシング

キズを取り除き、塗装本来の艶を出すためにボディを磨きます。



6

脱脂クリーニング

マスキングを剥がします。ボディに残っている油分を除去するために脱脂クリーニングを行います。



7

ベースコート剤塗布

コート剤をスポンジに設置したクロスに適量取り、ボディに軽く均一に塗り広げます。



8

ベースコート剤拭き取り

専用のマイクロクロスでコート剤の拭き残しがないか注意深くチェックしながら仕上げ拭きを行います。



9

乾燥

コーティング作業終了後、再度全体をチェックし、ムラがないか確認を行います。



10

トップコート剤塗布

乾燥後最終仕上に専用仕上剤を施工します。



11

仕上り確認

仕上り作業終了後は即引き渡し可能です。

ここまでお車を
キレイにするのが
プロの技!